



€ 31.782 HT

L 35 ADAPTOR		L35 F	L 35 H
Empattement	F	2760	3360
Longueur totale	OAL	5295	6015
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3915	4530
Porte à faux AR	ROH	1435	1555
Hauteur châssis	EH		715
Hauteur cabine	OH	2150	2160
Largeur au flanc des pneus AR	BW		1860
Largeur cabine ⁽²⁾	OW		1815
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1		2120
Distance essieu avant – arrière cabine	D min		650
Porte à faux AV	FOH		1100
Distance entre longerons	LaC		700
Voie avant	AW		1400
Voie arrière	CW		1425
Hauteur du sol	HH		180
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,0	11,9
POIDS (kg)			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		2200	2250
Poids à vide AV/AR		1530/670	1550/700
Masse mini carrossé (avec conducteur)			2585
PTAC			3500
PTAC avant/arrière			2100 / 2435
Poids max. tractable freiné / Poids max. tractable non freiné			3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES II + 35 kg.

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

L 35 ADAPTOR - Empattement (mm) F 2760 - H 3360

MAI 2021

€ 31.782 (**)

Versions et équipements	NEES 2 (uniquement sur Empattement H)	€ 1.329(**)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------

(**)HT

Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Display MID• Frein moteur• Siège suspendu• Immobilizer	<ul style="list-style-type: none">• Fermeture des portes centralisée avec télécommande• Lève-vitres électriques• Feux de jour• Alarme de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Autoradio DAB+ avec USB• Antibrouillards AV et AR• Réglage de hauteur des phares• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)• Avertisseur de marche AR

Options	. Air conditionnée	€ 1089,00(**)
----------------	--------------------	---------------

Moteur	ISUZU 4JJ1E6N 4 cylindres. Intercooler, rampe commune à injection directe Suralimenté avec turbocompresseur à géométrie variable CYLINDRÉE 2999 cm ³ PUISSANCE 110kW (150 ch) 2800 tr/min. COUPLE. 375 Nm 1600 – 2800 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-D + Safety Pack.
---------------	--

Sécurité	ABS avec BAS (Système de freinage assistée) ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR SRS Airbag conducteur
-----------------	--

Réservoir	68 L Empattement F – 93 L Empattement H	16 L Ad-Blue®
------------------	--	----------------------

Boîte et rapport de pont	5 rapports MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Marche arrière 5.068; Rapport du pont 3.909 (43/11)
---------------------------------	---

Type de BV	Manuelle	NEES 2
-------------------	-----------------	--------

Dimensions châssis	Largeur 50 mm, Hauteur 180 mm, Épaisseur 4 mm	
---------------------------	---	--

Nombre de places	3
-------------------------	---

Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées
----------------	---

Pneus	Avant 205/75 R16C simples. Arrière 205/75 R16C jumelées.
--------------	---

Freins	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.
---------------	---

Suspensions	Avant indépendantes à double triangle avec lame de ressort transversale ; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Arrière avec ressorts paraboliques, avec des butées ; amortisseurs hydrauliques à double effet.
--------------------	---

Système électrique	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah
---------------------------	---

VERSION PROVISoire: Données sous réserve d'homologation.