



€ 56.400 IVA esclusa

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Empattement	X	3365	3815	4475
Longueur totale	K	6123	6773	7953
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4285	4935	6115
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	4635	5285	6465
Porte à faux AR	Y	1630	1830	2350
Hauteur châssis	T		830	
Hauteur cabine	H		2275	
Largeur au flanc des pneus AR	L		2129	
Largeur cabine ⁽²⁾	L1		2040	
Largeur carrosserie ⁽³⁾	C		2345	
Distance essieu avant – arrière cabine	D min		710	
Porte à faux AV	A		1128	
Distance entre longerons	I		850	
Voie avant	C1		1746	
Voie arrière	C2		1650	
Hauteur du sol	-		195	
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	-	13,8	15,3	17,5
POIDS (kg)				
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾			ND	
Poids à vide AV/AR		ND	ND	ND
PTAC			9500	
PTAC avant/arrière			3400 / 6800	
Poids max. tractable non freiné/ Poids max. tractable freiné			750 / 3500	

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES + 35 Kg 25/10).

VERSION PROVISoire: Données sous réserve d'homologation.

Q 95 - Empattement (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

JUILLET 2022

Versions et équipements	NEES 2 + Cruise control	€ 1.329 (**)
		(**)HT
Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Frein moteur • Rétroviseurs électriques et réchauffés • Immobilizer • Alarme de ceinture de sécurité • Fermeture des portes centralisée avec télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> • Siège suspendu • Sécurité de retournement cabine • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Antibrouillards AV et AR • Autoradio DAB+ avec USB • Avertisseur de marche AR • Air conditionnée 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de hauteur des phares • Lumières LED avant • Feux de jour • Allumage des feux automatique • Limitation à 90km/h • Lève-vitres électriques
Options		
Moteur	ISUZU 4HK1E6C Intercooler, rampe commune à injection directe Suralimenté avec turbocompresseur à géométrie variable CYLINDRÉE 5193 cm ³ PUISSANCE 140kW (190 ch) 2600 tr/min COUPLE 510 Nm 1600 – 2800 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.	
Sécurité	ABS ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond./Pass.)	
Réservoir	90 L	16 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	6 rapports MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Marche arrière 6.369; Rapport du pont 4.777 (43/9)	
Type de BV	Manuelle	NEES 2
Dimensions châssis	Largeur 70 mm, Hauteur 216 mm, Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 225/75 R17,5C simples. Arrière 225/75 R17,5C jumelées.	
Freins	Freins à disques avant et arrière. Système de freinage pneumatique FULL AIR à norme CEE avec ABS à 4 canaux et circuits indépendants sur les deux essieux. Frein moteur sur échappement. Frein à main pneumatique positionné sur l'essieu arrière.	
Suspensions	Avant et arrière avec lames de ressort, avec des butées ; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice sur les deux essieux.	
Système électrique	Système 24V - Alternateur 80A - 2 x Batterie 90Ah	

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.