



€ 37.770 HT

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Empattement	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Longueur totale	K	5045	5295	6020
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Porte à faux AR	Y	1435	1435	1560
Hauteur châssis	T	740	740	735
Hauteur cabine	H	2150	2150	2160
Largeur au flanc des pneus AR	L		1865	
Largeur cabine ⁽²⁾	L1		1815	
Largeur carrosserie ⁽³⁾	C		2120	
Distance essieu avant – arrière cabine	D min		650	
Porte à faux AV	A		1110	
Distance entre longerons	I		700	
Voie avant	C1		1475	
Voie arrière	C2		1425	
Hauteur du sol	-		190	
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
POIDS (kg)				
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Poids à vide AV/AR		1615/695	1615/695	1640/730
PTAC			5500	
PTAC avant/arrière			2100 / 3980	
Poids max. tractable non freiné / Poids max. tractable freiné			750 / 3500	

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les dignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. Empattement modifié (voir suppléments)
6. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur.NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Empattement (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

JANVIER 2020

€ 37.770 (**)

Versions et équipements	NEES 2	€ 1290 (**)
	Conduite à droite (Empattement E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)

(*)vérifier la disponibilité

(**) HT

Accessoires de série

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD – SCR • Display MID • Frein moteur • Rétroviseurs électriques et réchauffés • Immobilizer | <ul style="list-style-type: none"> • Lève-vitres électriques • Siège suspendu • Antibrouillards AV et AR • Avertisseur de marche AR • Autoradio DAB+ avec USB • Fermeture des portes centralisée avec télécommande | <ul style="list-style-type: none"> • Réglage de hauteur des phares • Feux de jour • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Limitation à 90km/h |
|---|--|---|

Options

- | | | |
|---------|-------------------------|---------------------------------|
| Options | • Air conditionnée | € 1089 (**) |
| | • Empattement modifié | Contactez votre concessionnaire |
| | • Module de Carrosserie | € 354 (**) |

Moteur

ISUZU 4JJ1E6N Moteur diesel 4 cylindres.
 Intercooler, rampe commune à injection directe
 Suralimenté avec turbocompresseur à géométrie variable
 CYLINDRÉE 2999 cm³
 PUISSANCE 110kW (150 CV) à 2800 tr/min
 COUPLE 375 Nm/1600 – 2800 tr/min
 NORME POLLUTION EURO VI OBD-D.

Sécurité

ABS
ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR
LDWS
AEBS (Advanced Emergency Braking System)
 SRS Airbag conducteur

Réservoir

L 68 Empattement E - F – L 93 Empattement H	L 16 Ad-Blue®
--	----------------------

Boîte et rapport de pont

5 rapports MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;
 Marche arrière 5.068;
 Rapport du pont 4.300 (43/10)

Type de BV

Manuelle	NEES 2
-----------------	--------

Dimensions châssis

Largeur 65 mm, Hauteur 180 mm, Épaisseur 4 mm

Nombre de places

3

Essieux

2
 traction arrière avec roues jumelées

Pneus

Avant 205/75 R16C simples.
 Arrière 205/75 R16C jumelées.

Freins

Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.

Suspensions

Avant et arrière avec ressorts paraboliques, avec butées ; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice avant.

Système électrique

Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah